



Döküman kodu	S19
Revizyon no	01
Revizyon tarihi	20.11.2014
Yayın tarihi	22.07.2014
Sayfa no	1

CIĞER KONVEYÖRÜ



KULLANIM YERİ: 1.SINIF MEZBAHALAR

KALİTE: ST 37 , GALVANİZLİ GÖVDE

MAKİNA ÖZELLİKLERİ

A. KONU

Kesim salonunda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sakatatlarının temizlenmesinde kullanılır.

B- TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- Ciğer konveyörü ana şasesi 30x50x2 mm paslanmaz crom profilden imal edilir. Ve ciğer konveyörünün uzunluğun yaklaşık olarak 2mt dir. (yerine göre dizayn edilir)
- Bir adet avare dişli ve bir adet tahrik dişlisi bulunmalıdır. Avare dişli gerdirme sistemli olacaktır.
- Zincir baklaları dişliye uygun lazer kesim olacaktır. Ve hatvesi en az 100 mm olacaktır.
- En az 17 adet ciğer kancası bulunacaktır. Bu kanca 12 mm çapında 304 kalite paslanmaz crom olacaktır.
- 1.1 kw motor redüktör ile tahrik edilecektir. Hızı 3 mt /dk olacaktır.

C- GENEL HUSUSLAR:

- < Teknik Şartnamede belirtilen hususlara uygun olacaktır.
- < Ciğer konveyörü için 2 yıl garanti verilecektir