



<b>Döküman kodu</b>	B16
<b>Revizyon no</b>	01
<b>Revizyon tarihi</b>	20.11.2014
<b>Yayın tarihi</b>	22.07.2014
<b>Sayfa no</b>	1

# BÜYÜKBAŞ DUŞLAMA KABİNİ

**KULLANIM YERİ:** 1.SINIF MEZBAHALAR

**KALİTE:** 304 KALİTE PASLANMAZ

**MAKİNA ÖZELLİKLERİ**



## A. KONU

Et kombinasında kullanılmak üzere duşlama kabini temini işidir.

## B. TEKNİK ÖZELLİKLER

- Duşlama kabini şasesinde karşılıklı dört adet 30x50 AISI 304 standartında paslanmaz çelik profil kullanılacak. Kabin üzerinde paslanmaz sac civata, somun ve vidalar kullanılacaktır.
- Duşlama kabini sacları 1500 \* 3000 mm boyutunda ve 2 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır.
- Kabin içine çapı Ø 1/2" paslanmaz borudan duşlama sistemi yapılacak ve bu borulara 2–3 mm çapında 150 mm aralıklarla yanlardan çapraz delikler açılarak fiskiye sistemi sağlanacaktır. Ø 1/2" paslanmaz boruların alt kısmı vidalı tapa ile kapatılmış olup, gerektiğinde sökülüp boru içi temizliği sağlanacaktır.
- Kabin üzerine 2 bar gelen su basıncını 10 barda büyükbaş üzerine püskürtülmesini sağlayan pompa monte edilecektir. Ayrıca pompa çıkışı ile duşlama borusu arasına filtre, basınç preostat ve manometre kurulacak. Manometre de 10 bar basıncın sağlandığı görülecektir. Preostat pompanın emişine bağlanacak ve hat basıncı 2 barın altına düştüğünde pompayı durduracaktır.
- Suyun dışarı çıkmaması için kabinin her iki tarafına şeffaf perde monte edilecektir.
- Tüm pano ve ekipmanları ile birlikte çalışır vaziyette teslim edilecektir.

## GENEL HUSUSLAR:

- Teknik Şartnamede belirtilen hususlara uygun olacaktır.
- Büyükbaş duşlama kabini için 2 yıl garanti verilecektir