



Döküman kodu	Y01
Revizyon no	01
Revizyon tarihi	20.11.2014
Yayın tarihi	22.07.2014
Sayfa no	1

KORİDOR VE SOĞUK ODA İKİZRAYI



KULLANIM YERİ: 1.SINIF MEZBAHALAR

KALİTE: AISI 304 CROM

MAKİNA ÖZELLİKLERİ

A-KONU:

Et Kombinasında kullanılmak üzere Koridor ve Soğuk Oda İkizrayı temini işidir.

B- TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- Koridor ve soğuk oda ikizrayı taşıyıcılarında mesafelerine göre en az NPI 160 ve üzeri sıcak daldırma galvaniz profil kullanılacaktır.
- Koridor ve soğuk oda ikizrayı 2 adet 2x30x50 mm.304 kalite paslanmaz kutu profilden olacak profiller AISI 304 paslanmaz malzemeden özel yapılmış ve bükülmüş özel askılarla taşıyıcı sisteme bağlanacaktır.
- İkizray profillerini NPI profil taşıyıcıya bağlayan hengerler M14 AISI304 paslanmaz çelik civata ile monte edilecektir.
- Koridor ve soğuk oda ikizrayının, ikizray şasesi ve taşıyıcı putrelleri NPI profillerden oluşacak ve işleme hattı imalatları yapıp ölçüye göre kontrol edildikten sonra de monteli şekilde komple sıcak daldırma galvaniz yapılacaktır.
- Koridor ve soğuk oda ikizrayında kullanılan bütün civata ve somunlar AISI304 paslanmaz çelik olacaktır. Tüm sistem yerine civatalı monte edilecektir.

C-GENEL HUSUSLAR:

- < Teknik Şartnamede belirtilen hususlara uygun olacaktır.
- < Koridor ve Soğuk Oda İkizrayı için 2 yıl garanti verilecektir