



Döküman kodu	B14
Revizyon no	01
Revizyon tarihi	20.11.2014
Yayın tarihi	22.07.2014
Sayfa no	1

İKİZRAY KANCASI

KULLANIM YERİ: 1.SINIF MEZBAHALAR

KALİTE: ALÜMİNYUM GÖVDE

MAKİNA ÖZELLİKLERİ



A-KONU:

Et Kombinasyonu Kesim Salonunda kullanılmak üzere İkizray Kancası temini işidir.

B- TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- Makara gövdesi en az 1250 kg yüke dayanabilecek alüminyum alaşım döküm veya AISI 304 standardında çelik olacaktır. Tekerlekler özel döküm poliamit ve poliamit içerisine sıcak olarak monte edilmiş 6001 ZZ tipi kapalı rulmanla yapılacaktır. Bir gövdede iki adet özel tekerlek bulunacaktır.
- Etle temas eden kanca Ø 16 mm çapında 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecektir.
- Kullanılacak civata, pimler ve kanca askı sistemi paslanmaz çelik olacaktır.
- İkizray kancaları +-50gr sapma ile tamamı aynı ağırlıkta olacaktır.
- Tüm kancalar kontrol görevlisinin nezaretinde 750kg lık taşıma yükü altında kontrol görevlisinin nezaretinde test edilecektir.

C- GENEL HUSUSLAR:

- < Teknik Şartnamede belirtilen hususlara uygun olacaktır.
- < Sığır İşleme Kancası için 2 yıl garanti verilecektir.