



Döküman kodu	B07
Revizyon no	01
Revizyon tarihi	20.11.2014
Yayın tarihi	22.07.2014
Sayfa no	1

GERİ DÖNÜŞ VE KANCA İNDİRME HELEZONU



KULLANIM YERİ: 1.SINIF MEZBAHALAR

KALİTE: ST 37 , GALVANİZLİ GÖVDE

MAKİNA ÖZELLİKLERİ

A-KONU:

Kesim Salonunda kullanılmak üzere Geri Dönüş Hattı ve Kanca İndirme Aparatı temini işidir.

B- TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- Kanca indirme aparatı yaklaşık 45 derecelik eğimle ve motor-redüktör tahrikli helezon yardımıyla düşük hızda kancaları 1,5 mt yüksekliğe indirecektir.
- Kanca indirme Aparatının şasesi NPI 120 profilden ve boyu yeterli uzunlukta imal edilecek
- Motor gücü en az 0,5 HP ve flanşlı bağlantılı olacaktır.
- Boru ray etrafında kancaların düşmemesi için muhafaza bulunacaktır. (En az 40 mm genişliğinde ve 5 mm kalınlığında lama) Kanca indirme aparatı borusu en az 3 mm et kalınlığına sahip 60 mm çapında çelik olacaktır.
- Sistem komple sıcak daldırma galvaniz yapılacaktır.
- Kanca indirme helezonunun merkezi ile kancanın indiği borunun merkezi arasındaki mesafe düzgün yataklama yapılarak 1 mm den fazla esneme yapmaması sağlanacaktır.
- Kanca helezonları kanca çarpması durumunda esnemeyecek kalınlıkta olacaktır.
- Kanca helezonu pano ve ekipmanları ile birlikte çalışır durumda teslim edilecektir.

C-GENEL HUSUSLAR:

- < Teknik Şartnamede belirtilen hususlara uygun olacaktır.
- < Geri dönüş hattı ve kanca indirme aparatı için 2 yıl garanti verilecektir.