



Ekipman kodu	B04
Revizyon no	1.0
Revizyon tarihi	20.11.2014
Tasarım tarihi	22.07.2014

MONARAY KANAMA HATTI



MALZEME KALİTESİ :GALVANİZ

KULLANIM YERİ : BÜYÜKBAŞ KESİM EKİPMANLARI

SINIFI : STANDART

MAKİNA ÖZELLİKLERİ

A. KONU:

Et Kombinasyonu Kesim Salonunda kullanılmak üzere Sığır Kanama Hattı temini işidir

B. Özellikler:

- Büyük baş hayvan kanama hattı mesafelere göre en az NPI 200 ile NPI 300 arasındaki taşıyıcı putreller kullanılacaktır.
- Monoray taşıyıcı NPI 200 putrellerden ve çapı Ø 2" ve et kalınlığı en az 3 mm. olan çelik boru ray ve bu rayı taşıyıcıya (NPI 200) bağlayan 15*50 mm. kesitli çelik lamadan imal edilmiş hengellerden oluşacaktır.
- Hengerler arası mesafe en fazla 500 mm. ve 1250 kg/m. ray yüküne uygun olacaktır.
- Monoray taşıyıcı en az NPI 200 olan profil, altında çapı Ø2" boru eksenine mesafesi 240 mm. olmalıdır.
- Çapı 2" olan monoray boruları monoray taşıyıcıya 15*50 mm kesitli hengeller vasıtasıyla cıvatalı ve kaynaklı bağlanacak ve borular da birbirine kaynaklı bir ara parçası ile cıvatalanacaktır.
- Monoray şasesi ve monoray şasesi taşıyıcı putrelleri NPI profillerden oluşacak ve Kanama hattı imalatları yapıp ölçüye göre kontrol edildikten sonra demonteli şekilde komple sıcak daldırma galvaniz yapılacaktır.
- Büyük baş hayvan kanama hattında kullanılan bütün cıvata ve somunlar elektro galvaniz yapılacaktır
- Tüm sistem yerine cıvatalı monte edilecektir.

C. GENEL HUSUSLAR:

- < Teknik Şartnamede belirtilen hususlara uygun olacaktır.
- < Sığır Kanama Hattı için 2 yıl garanti verilecektir.