



Ekipman kodu	B08
Revizyon no	1.0
Revizyon tarihi	22.03.2016
Tasarım tarihi	22.03.2016

PNÖMATİK AKTARMA PLATFORMU (ÇİFTLİ)

MALZEME KALİTESİ : PASLANMAZ CROM

KULLANIM YERİ : BÜYÜKBAŞ KESİM EKİPMANLARI

SINIFI : PROFESYONEL



MAKİNA ÖZELLİKLERİ

A. KONU

Büyükbaş hayvanların aktarma işlemlerinde kullanılır.

B. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Pnömatik çiftli aktarma platformu işletme koşullarına en uygun olan en az 1000*1500 mm ebatlarında ve üzeri en az 3 mm kalınlığında alüminyum sac ile kapatılmış olacaktır.
- Platformun kenarlarında çapı en az Ø 1" olan boru ile korkuluk yapılacaktır.
- Platform; 500 mm ile 1700 mm yükseklikleri arasında çalışan pnömatik pistonlu sehpa şeklinde olacak ve platformun kaldırma kapasitesi en az 200 kg olacaktır.
- Platformda istenilen yerde durdurup kaldırılacak ayak kumandası bulunacak ve alt-üst limit şalterleri mevcut olacaktır
- Platform iki adet birbirine 1000 mm mesafede 100x100x4 mm kutu profil dışına geçirilmiş daha büyük bir profil polyamid kızaklarla merkezlenmiş olacak ve kızak sistemiyle çalışacaktır.
- Platformun hareketli tablası etrafı en az 30 cm genişliğinde 2 mm paslanmaz sacdan kavisli keskin kenar olmayacak şekilde koruma yapılacaktır..
- Hareketli tabla üzerindeki sac delikli olmayacak ve %10 eğimli olup yıkama suyunu tek noktadan 50 mm çapında paslanmaz kanala aktaracaktır.
- Platformun üzerine montajlı sıcak-soğuk su tesisatı bulunan ayak pedallı keskin köşesi olmayan lavabo monte edilecektir. Lavabonun gideri uygun tesisat kullanılarak gider tavasına verilecektir.
- Platformun üzerine montajlı tesisatı çalışır vaziyette bıçak sterilizasyonu konulacaktır.
- Pnömatik piston en az çap 100 olacak ve istenilen seviyede durabilecek ayak pedalı monte edilmiş vaziyette çalışır durumda teslim edilecektir.
- Platform komple 304 kalite paslanmaz meteryalden imal edilecektir.

GENEL HUSUSLAR

- Teknik şartnamede belirtilen hususlara uygun olacaktır.
- Pnömatik çiftli aktarma platformu için 2 yıl garanti verilecektir.